

Relación de las necesidades para la gestión de la emergencia ocasionada por la DANA - 2024

CARACTERÍSTICAS DE UNIDAD MINIMA DE RETIDADA DE LODOS

Camión Mixto 6570 MHF		
Camión Cuba ligero	6 Tn	Volumen 3 m ³
	FUSO modelo CANTER 6S15 PREMIUM COMBI INOX Capacidad 3 m ³ . 1,5 m ³ de lodos y 1,5 m ³ de agua limpia. Bomba alta presión: TRIPLEX de caudal 105 l/min y 150 bar de presión. Sist. de Aspiración: BATTIONI PAGANNI MEC 6500H.	
	Año de matriculación 2023	

**SE NECESITA EL MAYOR NÚMERO DE ELLOS Y CON UNA CAPACIDAD MINIMA DE 3 M³
HASTA MÁXIMOS**

Relación de las necesidades para la gestión de la emergencia ocasionada por la DANA - 2024

250 camiones porta contenedores y 1000 contenedores de obra (5m³) como los que se muestra en la foto siguiente:



200 vehículos barredoras para la calzada urbana. Se adjunta una foto, pero hay múltiples modelos y tipos:



Relación de las necesidades para la gestión de la emergencia ocasionada por la DANA - 2024

200 unidades mini retroexcavadoras o similares (backhoe loader, bobcat, miniexcavator, tractor loader)



200 grúas de retirada de vehículos.

